



DEPOL

Decerante sgrassante ECOCOMPATIBILE
Esente da fosforo, EDTA, NTA e 2- butossietanolo

Generalità

DEPOL è un decerante sgrassante a **ridotto impatto ambientale** studiato per la rimozione di strati sovrapposti di polimeri e pellicole protettive anche molto vecchie e per le pulizie di fondo di pavimenti molto sporchi di olio, grassi e morchie.

DEPOL agisce rapidamente e non produce schiuma, riducendo drasticamente i tempi di lavorazione.

Campi di applicazione

DEPOL viene utilizzato:

1. per l'asportazione di strati usurati di cere lucidabili, metallizzate e sigillanti da pavimenti sintetici (PVC e gomma) e in pietra naturale (marmi, agglomerati ecc.);
2. per la pulizia di fondo di tutti i pavimenti resistenti alle sostanze alcaline come gres, cemento, granito, pietra calcarea.

DEPOL è formulato secondo i requisiti dell'Allegato B del Decreto 24 maggio 2012 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE C.A.M. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

DEPOL è ecocompatibile

DEPOL è esente da :

- **fosforo, fosfati e fosfonati**
- sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
- alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
- NTA (nitrilotricetato)
- 2 - butossietanolo
- sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 Maggio 2012
- sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC)

TENSIOATTIVI : DEPOL contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione aerobica).

PROFUMI : DEPOL non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici né fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII - potenziali allergeni).

CONSERVANTI : DEPOL non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diolo, isotiazolinoni , parabeni.



DEPOL

Modalità d'impiego

Deceratura dei pavimenti con monospazzola: diluire DEPOL al 20% (2 litri per 10 lt. d' acqua). Stendere la soluzione sul pavimento. Lasciare agire per 5-10 minuti circa. Passare la monospazzola munita di disco nero o marrone per pavimenti duri, verde per i resistenti. Aspirare con aspiraliquidi o assorbire con straccio o mop. Risciacquare infine con cura.

Deceratura a secco dei pavimenti: diluire DEPOL al 30% (3 litri per 10 lt. d'acqua) e utilizzare la monospazzola munita di disco verde.

Lavaggio di fondo dei pavimenti con mop, monospazzola o lavasciuga: utilizzare in diluizione del 2-3%.

Prima dell'applicazione su pavimenti sintetici verificare la resistenza del colore.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Tensioattivi non ionici, sequestranti, alcali, solventi idrosolubili, profumi
ASPETTO FISICO	Liquido trasparente azzurro
PROFUMO	Caratteristico
PESO SPECIFICO	1,01
pH tal quale	13 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completa
BIODEGRADABILITÀ	Tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Evitare di respirare i vapori.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma o PVC



4 canestri da 5 lt.



ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri prodotti.