



EUKALC

Disincrostante acido ECOCOMPATIBILE
Esente da fosforo e acidi fosforico e cloridrico

Generalità

EUKALC è un disincrostante liquido di impiego universale a **ridotto impatto ambientale** esente da fosforo e da acidi cloridrico e fosforico.

EUKALC è utilizzato su tutte le superfici resistenti agli acidi, gli articoli sanitari, i pavimenti e le pareti. EUKALC ha una elevata azione disincrostante e rimuove le incrostazioni più pesanti di calcare e ruggine lasciando le superfici pulite e brillanti.

Campi di applicazione

EUKALC è utilizzato per la disincrostazione di pavimenti e superfici resistenti agli acidi, lavelli, articoli sanitari, WC, box doccia, ceramica, gres, gres porcellanato, cotto, cemento e superfici in acciaio inox.

EUKALC è formulato secondo i requisiti dell'Allegato B del Decreto 24 maggio 2012 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE C.A.M. "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

EUKALC è ecocompatibile

EUKALC è esente da :

- **fosforo e fosfonati**
- sostanze organiche scarsamente biodegradabili (PBO)
- alchilfenoli etossilati (APEO) e relativi derivati
- EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
- NTA (nitrilotricetato)
- acido cloridrico
- acido fosforico
- sostanze pericolose di cui al punto 6.2.3 del DM 24 Maggio 2012
- sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1907/2006 (SVHC)

TENSIOATTIVI : EUKALC contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità almeno pari al 60 % entro 28 giorni (biodegradabilità rapida, reazione aerobica).

PROFUMI : EUKALC non contiene essenze a base di muschi azotati e muschi policiclici né fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n.648/2004 (allegato VII - potenziali allergeni)

CONSERVANTI : EUKALC non contiene formaldeide e cessori di formaldeide, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, isotiazolinoni, parabeni.



EUKALC

Modalità d'impiego

Pavimenti: diluire EUKALC al 5% (500 ml su 10 lt. di acqua), applicare con mop o a macchina, risciacquare.

Lavelli e sanitari: applicare puro con panno o spugna, strofinare e risciacquare.

WC e orinatoi: spruzzare puro, strofinare con spugna abrasiva, lasciare agire 15-30 minuti, risciacquare.

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e pietre calcaree. Su superfici smaltate, verniciate, cromate e metalli teneri usare con cautela e in concentrazione massima dello 0,5%, risciacquando accuratamente.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	acidi, tensioattivi non ionici, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente azzurro
PROFUMO	mandorla
PESO SPECIFICO	1,07
pH tal quale	0 – 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.

In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma o PVC



12 flaconi da 1 lt.
4 canestri da 3 lt.



ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).