



K 24

Detersolvente sgrassante emulsionabile

Generalità

K 24 è un pulitore a media alcalinità, ad alto contenuto di solventi organici, emulsionanti e solubilizzanti, dotato di energico potere decarbonizzante e sgrassante.

Solubilizza e rimuove olio, morchia, catrame, gomma, grassi minerali, cere al solvente, olio di lino, paraffine, colle.

K 24 è emulsionabile in acqua e si può impiegare diluito in qualsiasi percentuale secondo il grado di sporco da eliminare.

K 24 si risciacqua facilmente e non emette esalazioni nocive.

Campi di applicazione

K 24 è impiegato:

- per il lavaggio di fondo di pavimenti molto sporchi di olio, morchia, grassi di origine minerale anche carbonizzati, catrame, gomma, nafta ed altre sostanze di natura oleosa;
- per la deceratura dei pavimenti in cotto e legno trattati con cere al solvente, olii, paraffine;
- per l'eliminazione di tracce e residui di adesivi, colla o collante da pavimenti, dopo l'asportazione di rivestimenti incollati come moquette, gomma, PVC;
- per la rimozione da pavimentazioni industriali delle strisciate nere lasciate dalle ruote di carrelli e mezzi di movimentazione;

- per lo sgrassaggio e la decarbonizzazione a spruzzo o per immersione di motori o parti smontate di motori, carburatori, e parti meccaniche di veicoli sporche di olii lubrificanti e grassi minerali anche carbonizzati;
- per lo sgrassaggio e la disincrostazione a spruzzo, pennello o immersione di superfici metalliche fortemente sporche.

Modalità d'impiego

Lavaggio di fondo/deceratura dei pavimenti con monospazzola: diluire al 10-20% in acqua (1-2 litri di K24 in 10 litri d'acqua) ed applicare utilizzando il disco nero o la spazzola per lavare.

Sgrassaggio di motori e pezzi meccanici: K 24 può essere impiegato a spruzzo, pennello, immersione o in lavatrice. Nelle suddette applicazioni, si può utilizzare da puro fino alla diluizione del 10% con acqua, gasolio, nafta o cherosene. Le soluzioni possono essere usate fredde o calde fino a 50 °C.

Al termine delle operazioni di pulizia risciacquare con cura.

K 24

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrocarburici alifatici, basi alcaline, profumi.
ASPETTO FISICO	liquido trasparente oleoso bruno
PROFUMO	caratteristico di solvente
PESO SPECIFICO	0,87
ATTIVO	84 %
pH tal quale	11,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	11 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	solubile
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo: liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione



*Guanti in gomma
o PVC*

Esenzione ADR

Il prodotto K 24 (Classe 3, F1, PG III ADR), imballato in cartoni 4 x 5 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.



4 canestri da 5 lt.

