

CERA BRIAN PARQUET

Cera liquida al solvente per pavimenti in legno

Generalità

CERA BRIAN PARQUET è una dispersione di cere pregiate in solvente ideale per la cura dei pavimenti in legno.

CERA BRIAN PARQUET non contiene acqua: elimina, in tal modo, qualsiasi pericolo di gonfiamento delle fibre del legno o di danneggiamento del pavimento. Grazie al contenuto in solvente, CERA BRIAN PARQUET è caratterizzata da un elevato potere pulente che permette di evitare le operazioni preliminari di preparazione della superficie alla inceratura.

CERA BRIAN PARQUET ha un elevato contenuto di cere dure e pregiate che conferiscono al pavimento un lucido caldo e satinato, proteggendolo nello stesso tempo dall'usura e dalla penetrazione delle macchie e dello sporco.

CERA BRIAN PARQUET è ripristinabile con lucidatura.

Campi di applicazione

CERA BRIAN PARQUET è consigliata per la pulizia, protezione e la lucidatura dei pavimenti in legno, parquet e sughero.

CERA BRIAN PARQUET è raccomandata su parquet antichi ad alto valore estetico o storico dove si voglia privilegiare l'aspetto naturale del legno.

È anche raccomandata su parquet posato in ambienti umidi per evitare i problemi di aderenza che si possono verificare con rivestimenti vetrificanti.

CERA BRIAN PARQUET è inoltre adatta per la cura di mobili e oggetti in legno antichi.

Modalità d'impiego

Al fine di ottenere i migliori risultati, si consiglia di:

- aspirare bene la polvere o effettuare la scopatura ad umido con garza o scopa a frange impregnate con STATOKIT AF;
- scuotere il contenitore, versare un poco di cera sul pavimento e stenderla in modo uniforme utilizzando un panno morbido, pulito e asciutto;
- lasciare asciugare e lucidare con la monospazzola munita di disco bianco.

Ripetere il trattamento da 1 a 3 volte fino a quando si è ottenuto l'aspetto estetico desiderato.

Sistema rapido

Versare direttamente CERA BRIAN PARQUET sulla superficie e distribuirla con una monospazzola munita di disco bianco passando fino a completo assorbimento e asciugatura.

Ripetere il trattamento più volte con le medesime modalità fino a quando il prodotto ha difficoltà a penetrare.

Assorbire il prodotto in eccedenza ed omogeneizzare il trattamento passando la monospazzola munita di disco bianco.

Lasciare essiccare per almeno 4 ore.

Lucidare con monospazzola munita di disco bianco

CERA BRIAN PARQUET

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	dispersione di cere naturali e sintetiche in idrocarburi alifatici
ASPETTO FISICO	liquido viscoso beige
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,75
SOLUBILITÀ IN ACQUA	nessuna
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	dispersibile
RESA	50-60 ml/m ² per mano

Ulteriori informazioni

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE


Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C. Agitare l'imballo prima dell'uso.

Esenzione ADR

CERA BRIAN PARQUET (Classe 3, F1, PG III ADR) imballato in cartoni 4x5 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili



4 latte da 5 lt.



TRATTAMENTO A BASE DI CERE AL SOLVENTE

LAVAGGIO DI FONDO		Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi
CARTEGGIATURA	CARTEGGIATURA	Attrezzatura	abrasivo a grana grossa, media e fine
		Numero applicazioni	3
	ASPIRAZIONE	Attrezzatura	aspirapolvere
	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
		Attrezzatura	garza
TRATTAMENTO <i>dopo almeno 2 giorni dal risciacquo</i>		Prodotto	CERA BRIAN PARQUET
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	Panno morbido
		Numero mani	2 - 3
LUCIDATURA <i>dopo almeno 4 ore dall'applicazione di una mano di trattamento</i>		Attrezzatura	monospazzola + disco bianco
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
		Attrezzatura	garza
	LAVAGGIO	Prodotto	LEGNO OK
		Diluizione	2 %
		Attrezzatura	mop
	LUCIDATURA PERIODICA	Attrezzatura	lucidatrice oppure monospazzola + disco bianco
	RIPRISTINO	Prodotto	CERA BRIAN PARQUET
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	lucidatrice oppure monospazzola + disco bianco
		Numero mani	1
	RIMOZIONE PROTETTIVO	Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola (disco marrone/verde) + aspiraliquidi