



AL 103 MULTI

Sgrassante inodore non caustico e non corrosivo

Generalità

AL 103 MULTI è uno sgrassante concentrato di impiego generale con elevato potere pulente ed emulsionante dello sporco grasso, esente da solventi organici, fosfati e nonilfenoli.

AL 103 MULTI è adatto a pulizie di manutenzione, periodiche e di fondo di tutti i materiali e le superfici e dei pavimenti resistenti agli alcali.

AL 103 MULTI è inodore, a bassa schiuma e di facile risciacquo. Elimina tutti i tipi di grassi, olii e sporco organico.

Nonostante l'elevata efficacia sgrassante su grassi e olii, AL 103 MULTI può essere impiegato su qualsiasi materiale, compresi alluminio, zincature, parti verniciate e smaltate, gomme.

Campi di applicazione

AL 103 MULTI trova impiego generale in qualsiasi tipo di industria, officina, magazzino, per la pulizia di pavimenti, pareti, superfici, piani di lavoro, utensili e attrezzature di ogni tipo.

Inoltre l'efficacia e l'universalità di impiego, l'assenza di rischi di corrosione e la mancanza di odori fanno di AL 103 MULTI uno sgrassante ideale per le pulizie quotidiane di tutte le superfici fortemente incrostate di residui organici nelle industrie e negli esercizi alimentari e nella ristorazione, ovunque la presenza di parti in alluminio e leghe leggere impedisca l'utilizzo di detergenti caustici.

AL 103 MULTI può essere utilizzato per l'ammollo delle stoviglie prima che queste siano messe in macchine lavastoviglie.

SGRASSANTE UNIVERSALE

AL 103 MULTI trova impiego specifico nell'ambito di pulizie secondo il SISTEMA HACCP:

- Nella Ristorazione Collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare per la DETERSIONE GIORNALIERA di: attrezzature, utensili, coltelleria, taglieri in teflon, piani di lavoro, affettatrici, sbattitori, pastorizzatori, mantecatori, distributori automatici bibite, vino, birra;
- Nelle industrie delle conserve animali, vegetali e dell'imbottigliamento, del gelato, lattiero-casearia, oleifici, per la PULIZIA e la MANUTENZIONE di attrezzature e impianti, macchine di confezionamento, contenitori, barattoli, nastri trasportatori, carrelli.

AL 103 MULTI

Modalità d'impiego

AL 103 MULTI può essere utilizzato con acqua sia fredda che calda (max 60 °C):

- **manualmente, con vaporizzatore, spugne o spazzole:**
diluire all' 1,5% (150 ml su 10 litri d'acqua);
- **in ricircolo (procedura C.I.P.):**
diluire all'1% (100 ml su 10 litri d'acqua);
- **a spruzzo con idropulitrice o in tunnel:**
diluire al 2% (200 ml su 10 litri d'acqua);

- **per l'ammollo delle stoviglie:** utilizzare a concentrazioni dello 0,5-1% (50-100 ml su 10 litri d'acqua);
- **ad immersione, in vasche, lavatrici o lavaggio ad ultrasuoni:**
diluire al 2% (200 ml su 10 litri d'acqua);
- **con monospazzola o lavasciuga:**
diluire all' 1,5% (150 ml su 10 litri d'acqua).

Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensoattivi non ionici e anionici, sequestranti, alcalinizzanti.
ASPETTO FISICO	liquido trasparente paglierino
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,12
ATTIVO	18 %
pH tal quale	13,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	11 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensoattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Dispositivi di protezione



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 5 lt.

