



HACCP



K 415 HD

Detergente liquido per lavastoviglie
"acque dure"

Generalità

K 415 HD è un detergente liquido di impiego generale per macchine lavastoviglie professionali e semiprofessionali, specifico per il lavaggio in presenza di acque dure (sopra i 25 °F).

**SPECIFICO PER
ACQUE DURE**

Campi di applicazione

K 415 HD si impiega per il lavaggio a macchina di stoviglie, posate, bicchieri, in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole, ospedali.

È utilizzato in combinazione con il brillantante K 440.

Modalità d'impiego

In tabella è indicato il dosaggio di K 415 HD in funzione della durezza dell'acqua:

DUREZZA DELL'ACQUA IN GRADI FRANCESI	GRAMMI DI K 415 HD PER LITRO D'ACQUA
Media (16-25 °F)	1
Dura (> 25 °F)	1,5

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	sequestranti, antiridepositanti, basi alcaline, carbossilati
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,16
pH tal quale	14
CONTENUTO IN FOSFORO (P)	max 1%
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa

K 415 HD

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con altri prodotti.
Non travasare: conservare nel recipiente originale.



2 canestri da 6 Kg.
Taniche da 24 Kg.

