



VARICLIN AL

Sgrassante per lavasciuga per industrie alimentari

Generalità

VARICLIN AL è uno sgrassante inodore a bassa schiuma, alta alcalinità e forte potere solubilizzante ed emulsionante dei grassi, specifico per la pulizia con macchina lavasciuga dei pavimenti di industrie alimentari incrostati di grasso di origine animale o vegetale.

VARICLIN AL agisce rapidamente ed efficacemente anche in presenza di acqua dura ed è facilmente risciacquabile.

Campi di applicazione

VARICLIN AL è utilizzato nell'ambito di programmi di pulizia secondo il SISTEMA HACCP nella ristorazione collettiva, negli esercizi di distribuzione alimentare, nei supermercati, negli allevamenti e macelli, nell'industria della carne e del pesce, per la pulizia di fondo manuale o meccanica di pavimenti fortemente incrostati di grasso, residui proteici, residui di alimenti in genere.

Modalità d'impiego

VARICLIN AL può essere applicato sia a mano con mop sia a macchina con monospazzola, lavasciuga o idropulitrice, alla diluizione dell'1-2% (100-200 ml ogni 10 litri d'acqua).

VARICLIN AL non intacca le superfici in acciaio inox, ferro, legno, vetroresina, vetro, smalto vetrificato, gomma, plastica, resine epossidiche e fenoliche.

Non utilizzare su alluminio e cromature. Su superfici zincate e stagnate, fare una prova preliminare per verificare la resistenza e utilizzare con cautela.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	basi alcaline, solventi idrosolubili, sequestranti, tensioattivi non ionici e anionici
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,08
ATTIVO	20 %
pH tal quale	14
pH in soluzione d'uso	12,5 ± 0,5
FOSFATI	assenti
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

VARICLIN AL

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Attenzione: non mescolare con altri detergenti in particolare acidi.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Stivali antiscivolo



*Guanti in gomma
o PVC*



4 canestri da 3 lt.