



Alkagel

HACCP

Disincrostante alcalino in gel

Generalità

ALKAGEL è una soluzione fortemente alcalina in forma gel specifica per il recupero e la rigenerazione di tutti i materiali lapidei e i materiali resistenti agli alcali.

La formulazione in gel e la viscosità di **ALKAGEL** sono state studiate per garantire l'adesione sulle facciate di edifici e sulle superfici verticali in genere.

La forte alcalinità di **ALKAGEL** scioglie rapidamente tutti i residui di sporco, riportando le superfici al loro stato originale.

ALKAGEL è ideale per la rimozione da superfici, pavimenti e facciate di incrostazioni di origine oleosa, grassi, croste nere generate dall'inquinamento atmosferico, fuliggine post-incendio e guano.

ALKAGEL è inodore.

Campi di applicazione

ALKAGEL può essere applicato su **superfici, pavimenti e facciate** in laterizio, terracotta, materiale ceramico, klinker, gres, pietre naturali silicee come granito, serizzo, luserna, porfido e sulle pietre naturali calcaree quali marmi e travertini.

ALKAGEL può essere utilizzato anche su supporti in cemento non imbiancato o verniciato, su acciaio non verniciato, superfici in PVC e vetro.

Raccomandazioni per l'uso

- ✓ Recuperare le acque di lavaggio e smaltirle secondo la normativa vigente.
- ✓ Sul materiale lapideo lucidato a piombo, limitare il tempo di contatto tra il prodotto e la superficie per evitare di intaccare la lucentezza del materiale.
- ✓ Non utilizzare su cemento imbiancato o verniciato, metalli verniciati o metalli teneri come ottone, bronzo, alluminio, rame, plexiglass, legno e materiali non resistenti agli alcali.

Modalità d'impiego

- Possibilmente delimitare l'area di lavoro con apposite barriere.
- Inumidire preventivamente la superficie da trattare con acqua per facilitare la penetrazione del prodotto nelle porosità del materiale.
- Evitare le ore più calde della giornata per eseguire l'intervento, nel caso non fosse possibile, raffreddare le superfici da trattare con acqua fredda.
- Preventivamente alle operazioni di pulizia coprire gli infissi e le parti in materiali che possono essere intaccati dalle colature del prodotto.

Applicare **ALKAGEL** puro sulla superficie con l'ausilio di un pennello a setole morbide, lasciare agire 5 – 15 minuti in base al grado di incrostazione, quindi frizionare con tamponi o dischi abrasivi o con spazzole in nylon.

Nel caso di incrostazioni particolarmente tenaci lasciare agire il prodotto per almeno un'ora o più, eventualmente coprendo la zona trattata con un foglio in polietilene per evitare l'essiccazione del prodotto.

Risciacquare con acqua abbondante.

Alkagel

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	alcali, sequestranti, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	gel paglierino
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,19
pH tal quale	14
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



Secchi da 5 Kg.